



# Rondell®

## MOTOR-OIL 10W – 40

# PRODUKTINFORMATION

## Rondell Extra Edition 10W – 40

Dieses Produkt charakterisiert eine spezielle Qualität von Otto- und Dieselmotorenöl der neuesten Generation und basiert auf hochwertigen, solvent raffinierten und synthetischen Grundölen sowie speziellen, sehr wirksamen Additiven.

Dieses Motorenöl vereinigt folgende Eigenschaften:

- Sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- Ein sehr starkes Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- Optimaler Schutz vor Korrosion und Schlamm Bildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Niedriger Sulfataschegehalt
- Bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern.

Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten.

Die speziellen Additive gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden bzw. werden müssen.

Rondell Extra Edition 10W-40 wurde entwickelt um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu auszuschalten.

Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in Euro 3 und Euro 4 Motoren.

### Leistungsbereich:

- ACEA A3/B4, E7
- API CH-4/SL
- MB-Approval 228.3/229.1
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- Meets the requirements of
- Mack EO-N Plus
- Caterpillar ECF-2; ECF-1-a
- Deutz DQC III-10
- ZF TE-ML 07C
- MAN M 3275
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Global nDHD-1
- Cummins CES 20076/20077/20078
- Detroit Diesel DDC 93K215

### Spezifische Kennwerte:

Eigen-schaften	Dichte bei 15° C	Viskosität			Viskositäts Index	Flamm-punkt	Gefrier-punkt	Basen-zahl	Sulfat-Asche-gehalt
		-25°C	40°C	100°C					
Einheit	Kg/l	mPa.s	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s	VI	°C	°C	mgKOH/g	%
Wert	0,870	5800	93,20	14,10	155	222	-42	10,7	1,36

04-06-2014/R-16.07.2014

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten.

**R.O.D. Leichtmetallräder GmbH**  
Alte Reichsstraße 1  
92637 Weiden i.d.OPf.  
GERMANY

Telefon: +49 (0) 961 63 46 180  
Telefax: +49 (0) 961 63 46 160  
info@rod-wheels.de  
www.rod-wheels.de

Geschäftsführer: Max Stangel  
Amtsgericht Weiden i.d.OPf.  
Registernummer: HRB 2627  
USt-IdNr.: DE178113072